103/2019/OH/K

Kúpna zmluva č. Z201923689_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:	Technické služby mesta Prešov a.s.
Sídlo:	Bajkalská 33, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO:	31718914
DIČ:	2020520656
IČ DPH:	SK2020520656
Číslo účtu:	SK8611110000001089828000
Telefón:	051 771 17 08

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno:	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo:	Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO:	35786078
DIČ:	2020256436
IČ DPH:	SK2020256436
Číslo účtu:	SK65 1100 0000 0026 2755 5316
Telefón:	0424691174

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:	Multifunkčné vozidlá na letnú a zimnú údržbu komunikácií a chodníkov
Kľúčové slová:	Špeciálne vozidlo, čistenie a údržba chodníkov, čistenie ciest a verejných priestorov
CPV:	34144400-2 - Vozidlá na údržbu ciest; 34144430-1 - Zametacie vozidlá; 34144431-8 - Zametacie vozidlá s odsávaním; 34114000-9 - Špeciálne vozidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y:	Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Multifunkčné vozidlo na čistenie a údržbu - 30 kW.
2. Výmenná nadstavba - cestný sypač chodníkov a vozoviek pre kategóriu vozidiel N1
3. Výmenná nadstavba - predný odmetací valcový kartáč pre kategóriu vozidiel N1
4. Výmenná nadstavba - čelná snehová radlica pre kategóriu vozidiel N1
5. Multifunkčné vozidlá na čistenie a údržbu - do 75 kW
6. Nadstavba na posyp pre multifunkčné vozidlo
7. Nadstavba - čelná snehová radlica
8. Nadstavba - predný odmetací valcový kartáč

Položka č. 1: Multifunkčné vozidlo na čistenie a údržbu - 30 kW.

Funkcia				
Vozidlo na zabezpečenie letnej a zimnej údržby komunikácií a chodníkov s rôznymi nadstavbami				
Technické vlastnosti	**Jednotka**	**Minimum**	**Maximum**	**Presne**
Multifunkčné zametacie vozidlo so zberom	ks			1
šírka vozidla	mm		1090	

dĺžka vozidla	mm		3130	
dĺžka vozidla s dvomi kefami	mm		3900	
výška vozidla	mm		1970	
rázvor kolies	mm		1270	
objem motora	ccm		1650	
výkon motora	kW	24	30	
otáčky	ot/min		3000	
počet valcov	ks			3
objem nádrže PHM	l	41	45	
pracovná rýchlosť	km/h		25	
transportná rýchlosť/jazdná rýchlosť	km/h		25	
jazdná rýchlosť dozadu	km/h		12	
objem zásobníka na nečistoty	l	600		
objem nádrže na čistú vodu	l	150		
celková prípustná hmotnosť	kg	2200		
pohotovostná nosnosť	kg	1350		
počet zametacích kief	ks	2		
zametacia šírka	mm	1850		
vnútorný polomer otáčania	mm	700		
vonkajší polomer otáčania	mm	2040		
vnútorný zametací rádius	mm	1050		
šírka sacej hubice	mm	550		
sací kanál s priemerom	mm	180		
vyprázdňovacia výška	mm	1430	1500	
vyprázdňovacia šírka	mm	850	870	
predný hydraulický záves so zdvíhacou silou	kg	500		
maják	ks			1
počet sedadiel v kabíne	ks			1
spätné zrkadlá	ks			2
počet odpracovaných motohodín	mth		2500	

Technické vlastnosti	**Hodnota/Charakteristika**
Multifunkčné zametacie vozidlo so zberom	áno
komunálny multifunkčný nosič nadstavieb	áno
rok výroby vozidla	nie staršie ako 2018
kategória vozidla do 3500 kg	áno
pohon zametacieho vozidla	hydrostatický
hydrostatický 2-stupňový pohon na 4 kolesové motory (4x4)	áno
stály pohon všetkých kolies s automatickou záťažovou reguláciou a reguláciou preklzu	áno
dieslový motor	áno
druh paliva	NM
filter pevných častíc	áno
motor musí spĺňať emisnú normu podľa platnej legislatívy (97/68/EC st. III. EU)	áno
prevádzková brzda na všetkých 4 kolesách	áno
prídavná mechanická prevádzková brzda	áno

mechanická parkovacia brzda ovládaná prostredníctvom pedálu	áno
kĺbové riadenie s odpruženým kĺbom	áno
integrované a tlmené vyrovnanie výkyvu pre optimálne prekonávanie obrubníkov	áno
plne hydraulické riadenie s rejdom/vytáčaním 53°	áno
kabína komfortná, celopresklená, vykurovaná s klimatizáciou	áno
Odpružené sedadlo vodiča s 2-bodovým bezpečnostným pásom s predĺženým operadlom a sklopnými lakťovými opierkami	áno
Umiestnenie všetkých ovládacích prvkov v priestore vodiča (počítadlo motohodín, kontrola teploty hydraulického oleja a chladiacej kvapaliny, indikácia minimálneho množstva paliva, kamera na cúvanie)	áno
Integrované ovládanie pravej lakťovej opierky	áno
celopresklené dvere na oboch stranách	áno
prevádzkové svetlomety a smerové svetlá podľa platnej legislatívy	áno
oceľová sacia hubica na vodiacich kolieskach s klapkou pre zber väčších odpadkov	áno
hydraulické zdvíhanie sacej hlavice	áno
možnosť regulácie otáčok kief a šírky zametania z kabíny vodiča	áno
zásobník na smeti z nehrdzavejúceho materiálu	áno
certifikácia Eunited PM 10	áno
pneumatiky 23x8,5-12	áno
Predná upínacia doska s rýchloupínacím trojuholníkom	áno
typové schválenie vozidla	áno
osvedčenie (súhlas) výrobcu / zástupcu na predaj a servis stroja	áno
pre vedenie stroja vodičský preukaz typu B	áno
vybavenie vozidla podľa legislatívy SR	áno

Položka č. 2: Výmenná nadstavba - cestný sypač chodníkov a vozoviek pre kategóriu vozidiel N1

Funkcia				
Kompatibilná nadstavba na posyp chodníkov a vozoviek, typovo a funkčne vyhovujúca pre dodávané multifunkčné vozidlo				
Technické vlastnosti	**Jednotka**	**Minimum**	**Maximum**	**Presne**
Cestný sypač chodníkov a vozoviek	ks			1
Objem zásobníku	l	200	220	
Hmotnosť prázdnej nadstavby	kg	160	170	
Celková dĺžka	mm	1000	1500	
Celková šírka	mm	900	1075	
Celková výška	mm	400	700	
Šírka posypu	m	0,5	6	
Posypová dávka	g/m2	1	300	
Potrebný prietok hydraulického oleja	l/min	20	40	
Požadovaný tlak hydraulickej sústavy	bar	160	200	
Maximálna zrnitosť materiálu	mm		8	
Odstavné nohy (sada)	ks		4	

Výstražný maják	ks			1
Technické vlastnosti	**Hodnota/Charakteristika**			
Kompatibilný s nosičom	áno			
S hydraulickým pohonom	áno			
Rok výroby nie starší ako	2018			
Vyrobené z ocele s antikoróznou povrchovou úpravou	áno			
Duplexná povrchová úprava s antikoróznym náterovým systémom	áno			
Posypový materiál dopravovaný k rozmetadlu "šnekovým" dopravníkom s priamou montážou pomalobežného hydromotoru	áno			
Ovládanie šírky a dávky posypu pomocou riadiaceho panelu v kabíne vodiča	áno			
Výklopné nerezové rozmetadlo	áno			
Ručné nastavenie symetrie posypu	áno			
Možnosť regulácie posypového materiálu	áno			
Výstražné reflexné pruhy	áno			
Osvedčenie (súhlas) výrobcu (zástupcu) na predaj a servis stroja	áno			

Položka č. 3: Výmenná nadstavba - predný odmetací valcový kartáč pre kategóriu vozidiel N1

Funkcia				
Nadstavba na zametanie chodníkov a komunikácií, kompatibilná na dodávané multifunkčné vozidlo				
Technické vlastnosti	**Jednotka**	**Minimum**	**Maximum**	**Presne**
Predný odmetací valcový kartáč	ks			1
Celková dĺžka	mm	1000	1200	
Celková šírka	mm	1000	1300	
Celková výška	mm	600	710	
Hmotnosť	mm		200	
Uhol natočenia	stupne	30	40	
Priemer kartáča	mm	500	600	
Dĺžka kartáča	mm	1100	1200	
Otáčky kartáča	1/min.	300		
Výkon hydrauliky podvozku	l/min.	27	40	
Tlak hydraulickej sústavy	bar	190	200	
Technické vlastnosti	**Hodnota/Charakteristika**			
Kompatibilný s nosičom	áno			
Hydraulický pohon kartáča od nosiča	áno			
Pripojenie s nosičom pomocou čelného upínacieho zariadenia podľa normy DIN a hydraulických rýchlospojok	áno			
Ovládanie z kabíny vodiča	áno			
Pohon kartáča hydromotorom v strede kartáča	áno			
Hydraulické pretáčanie do oboch strán	áno			
Zimný výplet	áno			
Výstražné reflexné červeno-biele pruhy	áno			
Osvedčenie (súhlas) výrobcu (zástupcu) na predaj a servis stroja	áno			

Položka č. 4: **Výmenná nadstavba - čelná snehová radlica pre kategóriu vozidiel N1**

Funkcia				
Technické vlastnosti	**Jednotka**	**Minimum**	**Maximum**	**Presne**
Čelná snehová radlica	ks			1
Celková dĺžka	mm	500	1000	
Pracovná šírka pri natočení 30°	mm	1000	1100	
Celková výška	mm	500	600	
Hmotnosť	kg		130	
Uhol natočenia	stupne	30	40	
Tlak hydraulickej sústavy	bar	190	200	
Technické vlastnosti	**Hodnota/Charakteristika**			
Kompatibilný s nosičom	áno			
Hydraulický pohon od nosiča	áno			
Pripojenie s nosičom pomocou čelného upínacieho zariadenia podľa normy DIN a hydraulických rýchlospojok	áno			
Ovládanie z kabíny vodiča	áno			
Hydraulické pretáčanie do oboch strán	áno			
Gumový brit	áno			
Výstražné vlajky	áno			
Výstražné reflexné červeno-biele pruhy	áno			
Osvedčenie (súhlas) výrobcu (zástupcu) na predaj a servis stroja	áno			

Položka č. 5: **Multifunkčné vozidlá na čistenie a údržbu - do 75 kW**

Funkcia				
Vozidlá na zabezpečenie letnej a zimnej údržby chodníkov a komunikácií s rôznymi výmennými nadstavbami				
Technické vlastnosti	**Jednotka**	**Minimum**	**Maximum**	**Presne**
Multifunkčné vozidlá na čistenie a údržbu	ks			2
Celková dĺžka viacúčelového vozidla (bez nadstavieb)	mm	4000	4500	
Výška stroja	mm	1950	2000	
Šírka stroja	mm	1200	1250	
Rázvor	mm	1550	1650	
Hmotnosť prázdneho stroja	kg	2300	2600	
Celková maximálna hmotnosť	kg		3500	
4-taktný motor, 4-valcový, vodou chladený, spĺňajúci emisnú normu min. TIER 3 B	kW	55	75	
Pracovná rýchlosť	km/hod		40	
Akumulátor 12 V	Ah	80	85	
Zásobník na nečistoty – objem podľa DIN EN 15429	l	1300	1400	
Nádrž na čistú vodu	l	200		
Zametacia šírka	mm	2200	2500	
Počet odpracovaných motohodín	mth		2500	
Technické vlastnosti	**Hodnota/Charakteristika**			
Univerzálne pneumatiky	M+S - 225 / 70 R15 C - celoročné			
Rezerva	M+S - 225 / 70 R15 C - celoročná			

Riadenie	Kĺbové riadenie stroja s integrovaným vyrovnávaním výkyvu – možnosť prejazdu prekážok (cestný obrubník min. 200mm)
Riadenie	Polomer otáčania vonkajší max. 2 760 mm (podľa DIN EN 154 29-1)
Pohon	Hydrostatický pohon permanentný 4x4
Pohon	Plynulá regulácia rýchlosti s 2-mi rýchlosťami – pracovná a prepravná
Kabína	ROPS, bezpečnostná
Kabína	1-miestna
Kabína	Multifunkčný ukazovateľ pre ovládanie stroja
Kabína	Vzduchom odpružené sedadlo obsluhy s 2-bodovým bezpečnostným pásom
Kabína	Kúrenie + klimatizácia
Kabína	Nastaviteľný stĺpik riadenia
Hydraulika	Nastaviteľné hydraulické čerpadlo od 4 do 32 l/min pre zadnú (zásobník s turbínou) nadstavbou (195 bar)
Hydraulika	Nastaviteľné hydraulické čerpadlo od 0 do 50 l/min pre prednú (kefy) nadstavbu (225 bar)
Hydraulika	Multifunkčný joystick pre ovládanie hydraulických funkcií
Brzdy	Samostatný brzdový systém nezávislý na hydrostatickom pojazde min. na jednej náprave
Brzdy	Elektro-hydraulická parkovacia ručná brzda
Ďalšia výbava	Zdvíhacie trojbodové zariadenie na náradie vpredu o výkone 600 kg
Ďalšia výbava	Pracovné svetlá v prednej časti stroja
Ďalšia výbava	Odpružená predná a zadná náprava s vinutými pružinami a tlmičmi
Zásobník	Zliatina hliníka alebo nerez-oceľ
Zásobník	V zásobníku uložená podtlaková hydraulicky hnaná turbína – bez priameho kontaktu s nečistotami
Zásobník	Hydraulické vyprázdňovanie – min. výška / hrana 1400 mm
Zásobník	Gravitačný obehový vodný systém (recirkulácia špinavej vody) s min. objemom 100 litrov
Zásobník	Núdzové vyklopenie zásobníka v prípade poruchy hydraul. systému
Zásobník	Ukazovateľ plnosti zásobníka umiestnený v kabíne
Zásobník	Plnenie normy Eunited PM 10 – certifikát zachytávania jemného poletavého prachu
Zametacie ústrojenstvo	2 – kefová predná zametacia jednotka
Zametacie ústrojenstvo	2 kefy samostatne ovládané joystikom z kabíny - šírka a otáčky kief
Zametacie ústrojenstvo	Obe kefy hydraulicky poháňané s možnosťou regulácie šírky zametania
Zametacie ústrojenstvo	Sacia hadica uložená medzi kolesami s priemerom 180 mm
Zametacie ústrojenstvo	Sací kanál (savica) uložený na kolieskach pod kabínou, široký min. 500 m, s klapkou pre zber väčších odpadkov
Zametacie ústrojenstvo	Samovzťažná ručná teleskopická sacia hadica, 3,5 m, priemer 120 mm
Ďalšia výbava	1 ks kamery v zadnej časti stroja pre monitorovanie priestoru za vozidlom – farebný display v kabíne
Ďalšia výbava	1 ks kamery pre monitorovanie priestoru sacieho kanála (savice) pod kabínou – farebný display v kabíne
Ďalšia výbava	LED svetlo cúvania s akustickou signalizáciou
Ďalšia výbava	Farba stroja oranžová RAL 2011

Ďalšia výbava	Príprava pre rádio – káblový zväzok, strešná anténa a 2 reproduktory
Ďalšia výbava	7 PIN – zásuvka pre prepojenie nadstavieb
Ďalšia výbava	Odpájač batérie
Ďalšia výbava	spätné zrkadlá, vyhrievané, vhodné pre zimné využitie stroja
Ďalšia výbava	pripojenie k hydrantu
Ďalšia výbava	signalizácia spätného chodu a spätné svetlo pre optickú a akustickú výstrahu pri spätnom chode. Výstražný signál môže byť vypnutý v priebehu nočnej smeny
Ďalšia výbava	Vysokotlakové ručné umývacie zariadenie s dĺžkou hadice 10 m, 120 bar
Ďalšia výbava	bezpečnostný – ochranný set zásobníku= stúpačka a držiak na zásobníku + gumové dorazy
Ďalšia výbava	Odstavné nohy zásobníku na smetky či korby
Rok výroby nie starší ako	2018

Položka č. 6: Nadstavba na posyp pre multifunkčné vozidlo

Funkcia				
Nadstavba na posyp, plne kompatibilná s dodávaným vozidlom				
Technické vlastnosti	**Jednotka**	**Minimum**	**Maximum**	**Presne**
Nadstavba na posyp pre multifunkčné vozidlo	ks			2
Šírka nadstavby	mm	1000	1100	
dĺžka nadstavby	mm	2000	2180	
výška nadstavby	mm	800	1200	
objem zásobníku	l	550	600	
hmotnosť prázdnej nadstavby	kg	240	250	
šírka posypu	m	1	6	
rozsah dávkovania	g/m2	0	100	
minimálny požadovaný výkon hydrauliky	l/min	20	25	
požadovaný tlak hydraulickej sústavy	bar	160	200	
maximálna zrnitosť posypového materiálu	mm	4	8	
Technické vlastnosti	**Hodnota/Charakteristika**			
Posypová nadstavba pre multifunkčné vozidlo	áno			
Prevedenie RAL 2011 Oranžová	áno			
Nadstavba opatrená duplexným antikoróznym náterovým systémom - metalizovaná	áno			
Odklopná strecha zásobníka	áno			
Ochranné sito zásobníka	áno			
Prepojenie s nosičom bezodkvapovými rýchlospojkami	áno			
Regulačný ventil na sypači, rýchle vyprázdňovanie	vyžaduje sa			
Množstvo posypu môže byť nastavené z kabíny vodiča	áno			
Odstavné nohy zásobníka - sada	vyžaduje sa			
Obojstranné pretáčanie radlice	áno			
Gumové brity	áno			
Prepojenie s nosičom bezodkvapovými rýchlospojkami	áno			

Položka č. 7: Nadstavba - čelná snehová radlica

Funkcia				
Nadstavba na odhŕňanie snehu, kompatibilná s dodávaným multifunkčným vozidlom				
Technické vlastnosti	**Jednotka**	**Minimum**	**Maximum**	**Presne**
Čelná snehová radlica kompatibilná s multifunkčným vozidlom	ks			2
šírka radlice	mm	1690	1790	
dĺžka radlice	mm	600	630	
výška radlice	mm	620	650	
odpratávacia šírka	mm	1550	1600	
odpratávacia výška snehu	mm	200	300	
uhol natočenia	stupne	30	35	
hmotnosť	kg	140	150	
minimálny požadovaný výkon hydrauliky	l/min	6	10	
požadovaný tlak hydraulickej sústavy	bar	120	160	
príslušenstvo - vlajky	ks			4
Technické vlastnosti	**Hodnota/Charakteristika**			

Položka č. 8: Nadstavba - predný odmetací valcový kartáč

Funkcia				
Nadstavba - predný odmetací valcový kartáč, kompatibilný s dodávaným multifunkčným vozidlom				
Technické vlastnosti	**Jednotka**	**Minimum**	**Maximum**	**Presne**
Nadstavba - predný odmetací valcový kartáč pre kategóriu vozidiel N1	ks			2
Celková dĺžka	mm	1000	1500	
Celková šírka	mm	1200	1500	
Celková výška	mm	600	710	
Hmotnosť	kg		200	
Uhol natočenia	stupne	30	40	
Priemer kartáča	mm	500	600	
Pracovná šírka kartáča	mm	1200	1400	
Otáčky kartáča	1/min	300		
Výkon hydrauliky podvozku	l/min	27	40	
Tlak hydraulickej sústavy	bar	190	200	
Technické vlastnosti	**Hodnota/Charakteristika**			
Nadstavba - predný odmetací valcový kartáč pre kategóriu vozidiel N1	áno			
Kompatibilný s nosičom	áno			
Hydraulický pohon kartáča od nosiča	áno			
Pripojenie s nosičom pomocou čelného upínacieho zariadenia podľa normy DIN a hydraulických rýchlospojok	áno			
Ovládanie z kabíny vodiča	áno			
Pohon kartáča hydromotorom v strede kartáča	áno			
Hydraulické pretáčanie do oboch strán	áno			
Zimný výplet	áno			
Výstražné reflexné červeno-biele pruhy	áno			

Osvedčenie (súhlas) výrobcu (zástupcu) na predaj a servis stroja	áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Požaduje sa predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu s uvedením presného názvu obchodnej značky a typu ponúkaných vozidiel a všetkých nadstavieb vrátane príslušenstva, s technickými údajmi a podrobným opisom predmetu zmluvy. Technické parametre vozidiel, nadstavieb a rozsah výbavy musia byť minimálne také, aké sú požadované v opisnom formulári predmetu zákazky. Dodávateľ túto podmienku splní predložením požadovaných dokladov do 3 pracovných dní od účinnosti zmluvy.
V prípade nedodržania požadovaných minimálnych technických parametrov na predmet zákazky, uvedených v technickej špecifikácií, technických vlastností a osobitných požiadaviek na splnenie požiadaviek objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov dodávateľa.
Objednávateľ požaduje dodať vozidlá schváleného typu s udeleným technickým osvedčením alebo správou o homologizácií typu a skúšobnú prevádzku minimálne 3 dní.
Dodávateľ je povinný pri odovzdávaní vozidiel predložiť všetku dokumentáciu k odovzdávanému predmetu zákazky, slovenské osvedčenie o evidencií (tzv. veľký TP), návod na obsluhu (manuál) v slovenskom alebo českom jazyku.
Viacúčelové vozidlá s výmennými nadstavbami musia spĺňať platné podmienky prevádzky na pozemných komunikáciach Slovenskej republiky.
Predpoklad financovania so splatnosťou do 90 dní od ukončenia skúšobnej prevádzky. Bude potrebná súčinnosť dodávateľa pri financovaní cez bankový produkt alebo leasing.
Požaduje sa vo faktúre rozpísať cenu jednotlivých dodávaných vozidiel a nadstavieb samostatne.

Názov	Upresnenie
Záručná doba	minimálne 12 mesiacov

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Prešovský
Okres:	Prešov
Obec:	Prešov
Ulica:	Jesenná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.08.2019 13:50:00 - 15.08.2019 13:50:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka:	ks
Požadované množstvo:	3,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 181 120,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 217 344,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 01.08.2019 14:38:16

Objednávateľ:
Technické služby mesta Prešov a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska